

PLAQUE VIBRANTE MVC F60H-VAS

Gamme Compactage

GARANTIE
3 ANS

✓ Points d'ancrage pour faciliter la manutention et protéger le réservoir

✓ Système anti-vibrations qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur



✓ Avec sécurité d'huile

✓ Réservoir d'eau amovible de grande capacité de série

✓ Sabot recourbé pour un meilleur glissement et compactage sans marquer le sol

APPLICATIONS

Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée ; leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quand à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

Equipements de Série

- ✓ Moteur essence 4 temps avec refroidissement air
- ✓ Arrosage d'eau en série
- ✓ Poignée de transport
- ✓ Système d'absorption des vibrations VAS
- ✓ Amortisseurs en gomme
- ✓ Réservoir d'eau
- ✓ Sabot recourbé
- ✓ Transmission par embrayage centrifuge
- ✓ Kit roues intégré

Equipement Optionnel

- ✓ Semelle polyuréthane
(Pour tout achat de la semelle seule, le montage est à prévoir par vos soins. Perçage et taraudage du sabot)

MVC F60H-VAS

Dimensions L x l x H	mm	930 x 350 x 1 000
Dimensions de la semelle L x l	mm	570 x 350
Fréquence de frappe	vib/min	5 600
Force centrifuge	KN (KGF)	10.1 (1 030)
Vibration main-bras	m/sec ²	3.2
Vitesse de travail	m/min	25
Pente	%	35
Poids à vide	Kg	71
Poids au travail*	kg	81
Moteur		HONDA GX 120
Type		Essence 4 temps Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	2.9 (3.9)
Capacité du réservoir carburant	L	2.7
Réservoir eau		De série
Capacité du réservoir d'eau	L	11
Inversion de marche		Non
Système d'allumage		Démarrateur manuel
Catégorie		PQ 2
Niveau sonore	Lp dB(A)	89
Référence sans chariot transport intégré		05011059H
Référence avec chariot transport intégré		05011059H.1
Référence semelle polyuréthane		05029859

* Le poids inclut le poids de la machine, les lubrifiants, 50% de carburant et 50% d'eau et le chariot de transport

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING



IMER France

DIVISION BÂTIMENT

ZI Les Speyres - CS 70500
38450 VIF
Tél : 04.76.72.76.01
Fax : 04.76.72.68.92
e-mail : batiment@imer.fr
www.imer.fr