

MTX 60E - MTX 70E

Pilonneuses



✓ Guidon avec silent blocs spécifiques plus performants pour l'absorption des vibrations subies par l'utilisateur.


garantie
3
ans



✓ Triple filtration d'air

✓ Poignée de manutention

✓ Carburateur à membrane



Filtration air



Transport facile



Poignée ergonomique avec barre de roulement



Soufflet en polyéthylène avec bornes anti-rotation

APPLICATIONS

La gamme de pilonneuses MTX permet le compactage de différents types de matériaux comme les tranchées, les matériaux argileux, granuleux, le sable ...

Equipements de Série

- ✓ Moteur essence 4 temps avec refroidissement air Honda GX 100
- ✓ Coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur
- ✓ Triple filtration d'air
- ✓ Protection intégrale du moteur avec coque ABS
- ✓ Poignée de manutention
- ✓ Compteur d'heures et tours moteur
- ✓ Guidon avec silent blocs spécifiques

Equipements Optionnels

- ✓ Chariot de transport
- ✓ Réhausse de pilonneuse avec pied étroit



Réhausse de pilonneuse avec pied étroit en option L 165 x H 340 (MTX 70)



Levier de commande

		MTX 60E	MTX 70E
Dimensions L x l x H	mm	713 x 350 x 1 025	788 x 350 x 1 027
Dimensions de la semelle L x l	mm	340 x 265	340 x 285
Impact au sol	cps/min	644 à 695	644 à 695
Force de pression	KN	13.6	14.9
Vibrations main-bras	m/sec ²	5.2	5.6
Course max	mm	50 - 80	50 - 80
Poids d'utilisation	kg	64	75
Moteur		Honda GX 100	Honda GX 100
Type		Essence - 4 temps Refroid. air	Essence - 4 temps Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	KW (Ch)	2.1 (2.9)	2.1 (2.9)
Carburant / Cap. réservoir	- / L	Essence / 2.5	Essence / 2.5
Système de démarrage		Démarrateur manuel	Démarrateur manuel
Catégorie		PN 3	PN 3
Niveau sonore	Lp dB(A)	92	94
Référence		05010060	05010066
Référence chariot de transport		05029010	05029010
Référence réhausse de pilonneuse largeur 165 mm		-	05020165



Compteur d'heures et vibrations



Chariot de transport en option



Protection moteur